

Handroller-Schweißgerät 801HW, 802HW, 803HW

Die Modelle der HW-Serie sind dauerbeheizte Folienschweißgeräte mit welchen man schweißbare Folien jeglicher Ausführung bis max. 0,15mm Stärke verarbeiten kann. Man kann runde, ovale und auch gerade Schweißnähte jeder Länge fertigen. Einmal ausprobiert werden Sie begeistert sein über die einfache und leichte Bedienungsweise.

Der Handroller wird zusammen mit einem Ständer geliefert, auf dem man das aufgeheizte Gerät ablegen kann. Die Temperatur kann zwischen 65° und 180° stufenlos geregelt werden. Das Rad ist teflonbeschichtet und die Auflageflächen bei den Modellen 802HW und 803HW haben eine geriffelte Oberfläche mit 5mm bzw. 9 mm Breite. Das 801HW hat eine glatte Oberfläche. Ein Schutzschild verhindert dass Sie sich am heißen Rad verbrennen.

Bedienungsweise:

1. Legen Sie das Gerät auf den Ständer und schließen Sie es an eine Steckdose an.
2. Schalten Sie durch Drehen des Rädchens das Gerät ein, die rote LED leuchtet bei Betrieb. Warten Sie etwa 10 Minuten, bis das Gerät aufgeheizt ist. Um die richtige Temperatureinstellung abhängig vom verwendeten Folienmaterial zu finden, tasten Sie sich schrittweise heran.
3. Positionieren Sie Ihre Folie auf einem Gummituch. Schweißen Sie niemals direkt auf der Tischfläche oder Holz, Papier oder Glas! Ein Musterstück des Gummituches liegt dem Gerät bei und muss in der entsprechenden Größe Ihres Schweißobjektes im örtlichen Fachhandel besorgt werden.
4. Rollen Sie das Schweißgerät langsam und gleichmäßig. Vermeiden Sie zu starken Druck oder zu schnelles Rollen.
5. Ändern Sie die Temperatur und/oder die Rollgeschwindigkeit um die gewünschte Schweißung zu erzielen.
6. Legen Sie das Gerät auf den Ständer, wenn Sie es nicht benutzen.
7. Schalten Sie das Gerät ab, wenn Sie die Arbeit beendet haben.

Hinweis: Wenn Sie gleichzeitig schweißen und trennen wollen, rollen Sie das Rad auf der Kante.

Wartung:

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, entfernen Sie Schmutz und Folienreste auf dem Rad nur mit einem trockenen Tuch oder weichen Bürste. Die Teflonbeschichtung darf nicht beschädigt werden.

Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser!

 **BALLONZAUBER**[®]

ZENTRALE DORTMUND
Verwaltung · Verkauf · Lager
Airspace Workshop GmbH & Co. KG
Weissenburgerstr. 3 Tel.: +49 231 55 69 70 0
44135 Dortmund Fax: +49 231 55 69 70 40
e-mail: info@ballonzauber.de

FILIALE BOCHUM
Verkauf
Südring 13 Tel.: +49 234 15 30 0
44787 Bochum Fax: +49 234 68 63 74
e-mail: bochum@ballonzauber.de

WWW.BALLONZAUBER.DE

BALLONS WERBUNG LOGISTIK
DEKO WERBUNG LOGISTIK
DEKO WERBUNG LOGISTIK